

a) ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. УВОД

Општина Котор Варош је наручилац идејног пројекта за изградњу новог ограђеног спортског игралишта у насељу Баре у општини Котор Варош.

Идејни пројекат је урађен у складу са обрасцем пројектног приједлога чији је подносилац општина Котор Варош са називом пројекта „Радост за све“. Пројектни приједлог је усаглашен са Одјељењем за просторно уређење и Одјељењем за стамбено комуналне послове општине Котор Варош.

ЛОКАЦИЈА

Локација на којој је планирана изградња новог ограђеног спортског игралишта налази се на к.ч. 2346/193, насеље Баре, општина Котор Варош. Предметна парцела са три стране граничи са приватним парцелама на којима су изграђени приватни стамбени објекти, а са једне стране граничи са парцелом кроз коју пролази јавна градска саобраћајница са које је и предвиђен приступ новопроектваном игралишту. На предметној локацији је тренутно неизграђена травната површина, а уз парцелу се налази и одводни канал, који је дјелимично зацјевљен, и то у дијелу који ће служити као приступни пут за игралиште. Парцела је димензија око 40x20 метара и предвиђено је да буде у потпуности асфалтирана и ограђена оградом уз ивицу парцеле. Терен је поприлично раван, и налази се на нижој коти од улице, тако да је приступни пут потребно урадити у одређеном паду, како би се омогућио приступ парцели и особама с посебним потребама, а и возилима по потреби.

2. КОШАРКАШКО ИГРАЛИШТЕ

КОНЦЕПЦИЈА И НАМЈЕНА

Површина планирана за изградњу игралишта је око 390м². Циљна група корисника игралишта су дјеца до 15 година и млади до 35 година старости и садржи кошаркашки терен са два коша. Димензија простора за изградњу игралишта су дате у графичким прилозима.

Новоформирано игралиште је планирано као асфалтирана површина са исцртаним кошаркашким игралиштем по правилима и прописима ФИБА, димензија 28x15 метара, са два коша. Игралиште је са све четири стране ограђено панелном оградом висине 4 метра, са улазном капијом у ширини једног растерског поља ограде, што се види и у графичким прилозима.

ОПРЕМА И КОНСТРУКЦИЈА

Пројектовано игралиште је предвиђено да буде у потпуности асфалтирано, тако да је прво потребно скинути дио хумуса, те урадити планирање и ваљање постељице да би се добила равна површина, на коју се насипа тампон, 0-32мм, дебљине 20цм, након чега слиједи асфалтирање игралишта завршним слојем асфалта 0-22мм, дебљине 6 цм.

На игралишту су предвиђена два коша са комплетном конструкцијом, таблама и обручима. Конструкцију коша представљају челичне цијеви правоугаоних профила, димензија 15x20цм, које су преко анкер плоче и анкер вијака причвршћене за армирани-бетонски темељ димензија 50/50/50 цм. На главну конструкцију коша је повезан и носач табле, такође од правоугаоних кутијастих челичних профила, на који се поставља табла

од водоотпорне шперплоче димензија 180x105cm. На носачу табле је предвиђено ојачање на позицији на којој се вијчаном везом поставља обруч пречника 45cm са адекватном мрежицом. Боја табле је бијела са црним линијама, а конструкција и сви челични дијелови су топло цинкованог челика, и по потреби и жељи инвеститора додатно офарбани у одређену боју.

Игралиште је са свих страна ограђено уз ивицу парцеле. Панелна ограда висине 4 метра се састоји од топло цинкованих, по потреби пластифицираних, стубова, димензија 4x12cm, који су утемељени 40cm у АБ темеље димензија 30x30x40cm. На стубове је повезано цинковано плетиво од хоризоналних шипкица пречника 8mm, постављених на размаку од 20cm, и вертикалних шипкица пречника 6mm на размаку од 5cm. Боја оgrade по изгобру инвеститора.