

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Nota Aclaratoria 4

Solicitud de Propuesta No. SDP 00087688/030-2018

Instalación de Radio Enlaces IP de Hondutel

22 de noviembre de 2018



Al servicio
de las personas
y las naciones

01	Pregunta:	En relación con este proceso, deseamos hacer las sugerencias siguientes: Capítulo 2., <i>Especificaciones Técnicas del Enlace Requerido</i> , numeral 2.1.14, Temperatura del equipo <i>full indoor</i> de -40°C a +65°C. Agradeceremos nos informen si podrían considerar un rango realístico a las condiciones climáticas de nuestro país, tal como -10 a +55 °C. Para los equipos "split-mount" definir rangos diferentes para la unidad IDU y para el ODU.
	Respuesta:	Si podemos considerar el rango de temperatura propuesto de -10 a +55°C, para los equipos <i>split mount</i> se deben considerar los rangos ODU -40C a 65°C / IDU -5C a 60°C.
02	Pregunta:	O considerar estándares internacionales tales como la recomendación ETSI: Para IDU: Operation: -5 to +50 degrees C (ETSI EN301019-1-3 class 3.1E), (Workable: -10 to +55 degree C). Para ODU: Operation: -33 to +50 degrees C (ETSI EN300019-1-4 class 4.1), (Workable: -40 to +55 degree C).
	Respuesta:	Si podemos considerar los rangos de temperatura propuestos para la IDU y ODU.

Verónica López
Asociada de Adquisiciones y Logística
PNUD Honduras

