

EDIFICIO Y MAMPARAS A DEMOLER

OFICINA

Pared de ladrillo

0.79

2.10

1.60

0.05

1.65

1.16

1.62

8.88

PASILLO

5.43

Pared de ladrillo

1.10

1.18

1.75

Tabique Durlock hasta altura 1.60m, arriba vidrio hasta cielorraso

Tabique Durlock

ARCHIVO CORREDIZO

AIRE ACONDICIONADO

CIELORRASO DURLOCK DESMONTABLE 60x60cm, h=2.66m (sólo depósito)

DEPÓSITO

Mampara Duratex

0.65

2.60

PRO6

1.38

3.40

Tabique Durlock

Caja ascensor H*A*

Mampara vidrio templado

OFICINA

Tabique Durlock hasta altura 1.60m, arriba vidrio hasta cielorraso

1.60

1.65

1.65

1.29

1.59

0.30

1.29

1.59

0.71

3.92

1.56

0.80

2.10

PRO4

1.89

0.05

1.78

0.05

1.90

4.65

PASILLO

2.06

5.02

2.43

3.18

3.54

3.76

5.30

Tabique Durlock

SALA DE REUNIONES

4.80

7.67

4.65

3.02

3.26

1.06

1.05

2.10

PRO5

0.48

0.05

2.27

2.60

1.20

4.65

Tabique Durlock

Mampara vidrio

CIELORRASO DURLOCK DESMONTABLE 60x60cm, h=2.69m

OFICINA

Tabique Durlock hasta altura 1.60m, arriba vidrio hasta cielorraso

3.35

1.60

1.65

1.65

1.20

3.10

2.50

OFICINA

Tabique Durlock

Mampara vidrio

Escalera de Emergencia

Felpudo acrílico de 0.90x1.20m

Felpudo acrílico de 0.90x1.20m

AIRE ACOND.

OBSERVACIONES

— VERIFICAR EN OBRA LAS DIMENSIONES DE TABIQUES, MAMPARAS Y ABERTURAS

– VERIFICAR EN OBRA LAS DIMENSIONES DE TABIQUES, MAMPARAS Y ABERTURAS
– AMBOS TABIQUES DE DURLOCK DEL DEPÓSITO SERÁN CORTADOS A 5cm
POR DEBAJO DEL NIVEL DEL CIELORRASO DEL LADO MÁS BAJO (VER DETALLE DE QUIEBRE).

AR01