

REFERENCIAS



CIELORRASO DE DURLOCK DESMONTABLE PLACAS DE 0,605x0,605m (verificar medidas y entramado en obra).



TABIQUES A DEMOLER QUE INTERFIEREN CON EL CIELORRASO.



DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE CIELORRASO, COMPLETANDO PERFLERÍA Y PLACAS EN SECTORES A DEMOLER.



QUIEBRES EN CIELORRASO: CORTE DE TABIQUE DE DURLOCK A 5cm POR DEBAJO DEL NIVEL DEL CIELORRASO DEL LADO MÁS BAJO.

OBSERVACIONES

- LAS PLACAS DE DURLOCK DESMONTABLES SERÁN DEL ESPESOR Y TIPO DE LAS EXISTENTES.
- EL CIELORRASO EXISTENTE CUENTA CON PERFLERÍA DE CHAPA DOBLADA COLOR BLANCO.
- LA PERFLERÍA DEL CIELORRASO NUEVO SERÁ DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO O PINTADO.
- REPARACIONES MENORES: COMPLETAR PERFLERÍA Y PLACAS EN SECTORES A DEMOLER Y DONDE SEA NECESARIO REPARACIÓN.
- EN EL NUEVO PASILLO, CORTAR LOS TABIQUES DE DURLOCK A 5cm POR DEBAJO DEL NIVEL DEL CIELORRASO DEL LADO MÁS BAJO. LUEGO, REFORZAR LOS BORDES DE CIELORRASO Y/O DE TABIQUES SUJETÁNDOLOS ADECUADAMENTE DE LA LOSA A FIN DE PRESERVAR SU ESTABILIDAD. CUBRIR EL ESPACIO LIBRE ENTRE LAS PLACAS DE DURLOCK (ALMA DEL TABIQUE) A FIN DE SIMULAR UNA VIGA. VER DETALLE EN LÁMINA DE DETALLES.
- DONDE SE REALICEN TRASLADOS DE ARTEFACTOS FIJADOS POR EL CIELORRASO, TAMBIÉN SE TRASLADARÁN LOS PERFILES Y PLACAS CORRESPONDIENTES.

