
SPECIFIKIME TEKNIKE PER "MOBILIMIN E DISA AMBJENTEVE NE QENDREN MULTIFUNSKIONALE ROME-EGJIPTIANE NE PERMET

Krevat nr.1

Permasat : 2000 mm × 900 mm × 850 mm cope 4






Krevati perbehet nga :

a) Koka
b) Fundi
c) Anesoret
d) Trina

Krevatet jane te tipit krevat tek, i thjeshte me material akrelik. Ky lloj krevati eshte i pershtatshem per funksionin e ambientit ku vendoset dhe dimensionet dhe forma e saj jane permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e krevatit jepen si me poshte.
Koka e krevatit perbehet nga 2 elemente te bashkuar ku njeri element del pak me lart dhe krijon nje dizajn te vecante duke u evidentuar edhe me 2 ngjyra te ndryshme.
Fundi dhe anesoret jane te thjeshta me material akrelik. Trina eshte prej druri, behet e gjitha nje trup dhe mbeshtetet ne kembe druri gje e cila i jep shume siguri dhe garanci krevatit. Bashkimi i elementeve te krevatit sic jane anesoret koka dhe fundi behet me bashkim tip thurje per me shume siguri dhe si perforcim vendosen edhe kende plastik ose metalik. Kontakti i krevatit me dyshmene behet me tapa plastike per mos demtimin e dyshemese dhe te mobiljes ne rast zhvendosje.
Ngjyra e elemeteve do te jete pana me shkelqim dhe elementi shtese te koka e krevatit do evidentohet me ngjyre gri.
Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Komodine nr.02



Permasat : 450 mm × 450 mm × 47 mm cope 4


Dollapi perbehet nga :


a) 1 Kuti
b) 2 Sirtar

Komodina eshte e perber nga dy sirtare. Kjo lloj komedine eshte i pershtatshem per funksionin e ambientit ku vendoset dhe dimensionet dhe forma e tij iu eshte permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e dollapit jepen si me poshte.
Sirtari i komedines eshte me material akrelik. Struktura e brendshme e saj eshte me material melamin. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vida te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura mbajtese e komodines mbeshtetet mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese dhe te mobiljes ne rast zhvendosje.
Ngjyra e sirtareve do te jete pana me shkelqim, pjeset e tjera do jene me ngjyre te perafert me kapaket. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Tavoline nr.03

Permasat : 900 me 900 × 720 mm lartesia cope 2






Tavolina perbehet nga :

a) Suprina katrore
b) Skelet metalik
c) Kembe metalike

Tavolina mer deri ne 4 karrige nder te cilat njera prje tyre mund te jete per pesona me aftesi te kufizuar. Do te sherbeje si tavoline ngrenie ne menze dhe dimensionet dhe forma e saj iu eshte permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e tavolines jepen si me poshte.
Suprina e tavolines perbehet prej M.D.F. te lyer me trashesi 32 mm. Skeleti me shufra metalike me dimensione 30 x 30 mm. Kemba metalike me diameter 500 mm e cila sherben edhe si bazament i tavolines. Suprina duhet te jete e zmusuar ne te gjithe perimetrin e saj. Bashkimi i elementeve te skeletit behet me saldim dhe me pjesen e suprines kapet me vida nga poshte. Skeleti mbeshtetet mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese ne rast zhvendosje.
Ngjyra e suprines do te jete pana me shkelqim ndersa skeleti do te lyhet me boje cilesore gri te erret. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Kuzhina nr.04

Permasat : 9 ml cope 2




Kuzhina perbehet nga :

a) Pjesa e poshtme
b) Pjesa e siperme

Kuzhina perbehet nga pjesa e poshtme dhe pjesa e siperme, ku specifikimet e tyre jepen si me poshte.
Kapaket dhe sirtaret e kuzhines jene me material akrelik, ku anesoret e tyre vishen me P.V.C. Struktura e brendshme e kuzhines eshte me material melamin dhe do te kete te njejten ngjyre me kapaket. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vida te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura mbajtese e pjeses se poshtme te kuzhines mbeshtetet mbi kembe plastike 100 mm dhe mbulohen nga pjesa ballore me xokol me dimension sa gjatesia e kuzhines. Struktura e pjeses se siperme kapet me ele cilecore dhe vidosje me upa ne mur. Gjithashtu pjesa e siperme per perforcim mbeshtetet edhe mbi pllakat murale te kuzhines. Element tjeter i kuzhines eshte edhe bankoja me trashesi 40 mm e cila do te jete me ngjyre te erret ,qe te perafrohet me ngjyren e pllakave dhe te beje nje thyerje kontrastesh me ngjyren e hapur te kapakeve. Izolimi i bankos me pllakat behet me aksesor cilesor alxatine qe te mos rrezikoje rrjedhjen e ujit qe si pasoje sjell prishjen e mobiljes. Gjithashtu izolimi dhe kapja shume e fiksuar e lavapjates behet me kapse cilesore dhe per izolim perdoret plasteline e posacme per izolimin nga uji.
Ngjyra e kapakeve dhe e sirtarit do te jete pana me shkelqim, pjeset e tjera do jene me ngjyre te perafert me kapaket. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Dollap nr.05



Permasat : 1600 mm × 500 mm × 2000 mm cope 2


Dollapi perbehet nga :

a) 2 Kuti
b) 4 Kapake
c) 2 Sirtar

Dollapi eshte i tipit dollap robash me varese, nje raft ndares dhe nje sirtar. Ky lloj dollapi eshte i pershtatshem per funksionin e ambientit ku vendoset dhe dimensionet dhe forma e tij iu eshte permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e dollapit jepen si me poshte.
Kapaket dhe sirtari i dollapit eshte me material akrelik. Struktura e brendshme e dollapit eshte me material melamin dhe do te kete te njejten ngjyre me kapaket. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vida te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura mbajtese e dollapit mbeshtetet mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese dhe te mobiljes ne rast zhvendosje.
Ngjyra e kapakeve dhe e sirtarit do te jete pana me shkelqim, pjeset e tjera do jene me ngjyre te perafert me kapaket. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Ishull nr.06

Permasat : 1200 x 600 x 850 cope 1




Ishulli perbehet nga :


a) Pjesa e poshtme

Ishulli perbehet nga pjesa e poshtme , ku specifikimet e tyre jepen si me poshte. Kapaket dhe sirtaret e kuzhines jene me material akrelik, ku anesoret e tyre vishen me P.V.C. Struktura e brendshme e ishullit eshte me material melamin dhe do te kete te njejten ngjyre me kapaket. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vida te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura mbajtese e pjeses se poshtme te ishullit mbeshtetet mbi kembe plastike 100 mm dhe mbulohen nga pjesa ballore me xokol me dimension sa gjatesia e ishullit. Element tjeter i ishullit eshte edhe bankoja me trashesi 40 mm e cila do te jete me ngjyre te erret ,qe te perafrohet me ngjyren e pllakave dhe te beje nje thyerje kontrastesh me ngjyren e hapur te kapakeve
Ngjyra e kapakeve dhe e sirtarit do te jete pana me shkelqim, pjeset e tjera do jene me ngjyre te perafert me kapaket. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Kuzhina nr.07

Permasat : cope 1





Kuzhina perbehet nga :

a) Pjesa e poshtme
b) Pjesa e siperme

Kuzhina perbehet nga pjesa e poshtme dhe pjesa e siperme, ku specifikimet e tyre jepen si me poshte.
Kapaket dhe sirtaret e kuzhines jene me material akrelik, ku anesoret e tyre vishen me P.V.C. Struktura e brendshme e kuzhines eshte me material melamin dhe do te kete te njejten ngjyre me kapaket. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vida te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura mbajtese e pjeses se poshtme te kuzhines mbeshtetet mbi kembe plastike 100 mm dhe mbulohen nga pjesa ballore me xokol me dimension sa gjatesia e kuzhines. Struktura e pjeses se siperme kapet me ele cilecore dhe vidosje me upa ne mur. Gjithashtu pjesa e siperme per perforcim mbeshtetet edhe mbi pllakat murale te kuzhines. Element tjeter i kuzhines eshte edhe bankoja me trashesi 40 mm e cila do te jete me ngjyre te erret ,qe te perafrohet me ngjyren e pllakave dhe te beje nje thyerje kontrastesh me ngjyren e hapur te kapakeve. Izolimi i bankos me pllakat behet me aksesor cilesor alxatine qe te mos rrezikoje rrjedhjen e ujit qe si pasoje sjell prishjen e mobiljes. Gjithashtu izolimi dhe kapja shume e fiksuar e lavapjates behet me kapse cilesore dhe per izolim perdoret plasteline e posacme per izolimin nga uji. Ne dy anet e kuzhines jane te vendosura paisje elektrike te cilave iu behet vendi sipas standarteve.
Ngjyra e kapakeve dhe e sirtarit do te jete pana me shkelqim, pjeset e tjera do jene me ngjyre te perafert me kapaket. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Tavoline nr.08

Permasat : Diametri 1000 × 720 mm lartesia cope 4






Tavolina perbehet nga :

a) Suprina rrethore
b) Skelet metalik
c) Kembe metalike

Tavolina mer deri ne 5 karrige nder te cilat njera prje tyre mund te jete per pesona me aftesi te kufizuar. Do te sherbeje si tavoline ngrenie ne menze dhe dimensionet dhe forma e saj iu eshte permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e tavolines jepen si me poshte.
Suprina e tavolines perbehet prej M.D.F. te lyer me trashesi 32 mm. Skeleti me shufra metalike me dimensione 30 x 30 mm. Kemba metalike me diameter 500 mm e cila sherben edhe si bazament i tavolines. Suprina duhet te jete e zmusuar ne te gjithe perimetrin e saj. Bashkimi i elementeve te skeletit behet me saldim dhe me pjesen e suprines kapet me vida nga poshte. Skeleti mbeshtetet mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese ne rast zhvendosje.
Ngjyra e suprines do te jete pana me shkelqim ndersa skeleti do te lyhet me boje cilesore gri te erret. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Podium nr.09

Permasat :800 mm x 400 mm × 1155 mm cope 1




Tavolina perbehet nga :

a) 1 kuti

Podium eshte e tipit konference. Ky lloj podiumi vendoset ne ambjentin e salles se konferencave dhe dimensionet dhe forma e saj iu eshte permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e podiumit jepen si me poshte.
Suprina e podiumit perbehet prej M.D.F. te lyer me trashesi 32 mm. Struktura mbajtese e podiumit eshte me M.D.F me te njejten ngjyre me suprinen. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vita te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura ose kembet e podiumit mbeshtete mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese ose te mobiljes ne rast zhvendosje.
Ngjyra e te gjithe elementeve do te jete pana me shkelqim. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Tavoline per konference nr.10

Permasat :2400 mm 800 mm × 750 mm cope 1




Tavolina perbehet nga :

a) Struktura e lakuar dhe pjese drejtekendore e hapur karriget
b) Struktur MDF me ngjyre tjeter per te ndritur si banak

Tavolina eshte e tipit tavoline zyre konference. Kjo lloj tavoline vendoset ne ambjentin e salles se trajnimeve /biblioteke dhe dimensionet dhe forma e saj iu eshte permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e tavolines jepen si me poshte.
Suprina e tavolines perbehet prej M.D.F. te lyer me trashesi 32 mm. Struktura mbajtese e tavolines eshte me M.D.F me te njejten ngjyre me suprinen. Suprina dhe pjesete e tjera duhet te jene te zmusuara ne te gjithe anet e dukshme. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vita te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura ose kembet e tavolines mbeshtete mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese ose te mobiljes ne rast zhvendosje.
Ngjyra e te gjithe elementeve do te jete pana me shkelqim. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Dollap nr.11



Permasat : 6300 mm × 500 mm × 2100 mm cope 2


Dollapi perbehet nga :

a) 7 Kuti
b) 14 Kapake

Etazhieri prodhohet me melamin ngjyre pana me trashesi 16 mm ne pjeset e brendshme dhe me akrelik ngjyre pana me trashesi 18 mm ne te gjitha pjeset e dukshme. Shpina eshte e perbere me fiber me trashesi 4 mm me ngjyre pana.
Bashkimi i elementeve behet me vida te dimensioneve perkatese. Montimi i kapakeve behet me mentesha. Kontakti me token behet me tapa plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme.
Dorezat duhet te jene inoksi.
Ngjyra e kapakeve te etazhierit do te jete pana me shkelqim, pjeset e tjera do jene me ngjyre te perafert me kapaket. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Tavoline nr.12

Permasat : 1400 × 940 × 750mm cope 8




Tavolina perbehet nga :

a) Suprina drejtkendore
b) Skelet metalik

Suprina e tavolines perbehet prej M.D.F. te lyer me trashesi 32 mm. Ne distancen 150 mm me poshte nga suprina vendoset nje raft ndares M.D.F me kornize mbajtese ele metalike (dimension 20x20 mm). Skeleti me shufra metalike me dimensione 30 x 30 mm. Suprina duhet te jete e zmusuar ne te kater anet e saj. Bashkimi i elementeve te skeletit behet me saldim dhe me pjesen e suprines kapet me vida nga poshte. Skeleti mbeshtetet mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese ne rast zhvendosje. Ngjyra e suprines do te jete pana me shkelqim ndersa skeleti do te lyhet me boje cilesore gri te erret. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Etazhier nr.13

Permasat : Pjesa e poshtme.- 498× 450 ×516 mm
Pjesa e siperme. -498× 300 ×1582 mm cope 1




Etazhieri perbehet nga keto elemente:

-Pjesa e poshtme
a) Nje kuti me suprine dhe fund si dhe me ndarje te brendshme
b) 8 kapake me dimension 447 mm + 2 kapake 347mm + 2 kapake 337mm

-Pjesa e siperme
a) Nje raft pa kapake i mbeshtetur mbi pjesen e poshtme dhe me kapje ne mur

Etazhieri prodhohet me melamin ngjyre pana me trashesi 16 mm ne pjeset e brendshme dhe me akrelik ngjyre pana me trashesi 18 mm ne te gjitha pjeset e dukshme. Shpina eshte e perbere me fiber me trashesi 4 mm me ngjyre pana. Bashkimi i elementeve behet me vida te dimensioneve perkatese. Montimi i kapakeve behet me mentesha. Kontakti me token behet me tapa plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme.
Dorezat duhet te jene inoksi.
Para se te filloje prodhimi ngjyrat do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori, dhe permasat duhet te maten edhe nje here nga prodhuesit.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Etazhier nr.14



Permasat : Pjesa e poshtme.-1800 × 450 ×516 mm
Pjesa e siperme. -1800× 300 ×1582 mm cope 1

Etazhieri perbehet nga keto elemente:


-Pjesa e poshtme
a) Nje kuti me suprine dhe fund si dhe me ndarje te brendshme
b) 4 kapake me dimension 447 mm

-Pjesa e siperme
a) Nje raft pa kapake i mbeshtetur mbi pjesen e poshtme dhe me kapje ne mur

Etazhieri prodhohet me melamin ngjyre pana me trashesi 16 mm ne pjeset e brendshme dhe me akrelik ngjyre pana me trashesi 18 mm ne te gjitha pjeset e dukshme. Shpina eshte e perbere me fiber me trashesi 4 mm me ngjyre pana. Bashkimi i elementeve behet me vida te dimensioneve perkatese. Montimi i kapakeve behet me mentesha. Kontakti me token behet me tapa plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme.
Dorezat duhet te jene inoksi.
Para se te filloje prodhimi ngjyrat do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori, dhe permasat duhet te maten edhe nje here nga prodhuesit.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Tavoline nr.15

Permasat : 1400 mm × 600 mm cope 3






Tavolina perbehet nga :

a) Suprina ne forme drejtekendeshi
b) Komo me sirtare
c) Raft ndares

Tavolina eshte e tipit tavoline zyre me 4 syrtare ne njeren ane dhe nje raft ndares. Kjo lloj tavoline vendoset ne dhomat e vleresimit per terapi individuale dhe dimensionet dhe forma e saj iu eshte permbajtur standarteve dhe normave te parapercaktuara. Specifikimet e tavolines jepen si me poshte.
Suprina e tavolines perbehet prej M.D.F. te lyer me trashesi 32 mm. Struktura mbajtese e tavolines eshte me M.D.F me te njejten ngjyre me suprinen. Suprina dhe pjesete e tjera duhet te jene te zmusuara ne te gjithe anet e dukshme. Bashkimi i elementeve behet me kende plastik ose metalik dhe me vita te dimensioneve te caktuara ne pjeset e nevojshme. Struktura ose kembet e tavolines mbeshtete mbi tapa plastike per mos demtimin e dyshemese ose te mobiljes ne rast zhvendosje.
Ngjyra e te gjithe elementeve do te jete pana me shkelqim. Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Etazhier nr.16



Permasat : Pjesa e poshtme.- 1200× 450 ×516 mm
Pjesa e siperme. -1200× 300 ×1582 mm cope 2

Etazhieri perbehet nga keto elemente:


-Pjesa e poshtme
a) Nje kuti me suprine dhe fund si dhe me ndarje te brendshme
b) 3 kapake me dimension 447 mm

-Pjesa e siperme
a) Nje raft pa kapake i mbeshtetur mbi pjesen e poshtme dhe me kapje ne mur

Etazhieri prodhohet me melamin ngjyre pana me trashesi 16 mm ne pjeset e brendshme dhe me akrelik ngjyre pana me trashesi 18 mm ne te gjitha pjeset e dukshme. Shpina eshte e perbere me fiber me trashesi 4 mm me ngjyre pana.
Bashkimi i elementeve behet me vida te dimensioneve perkatese. Montimi i kapakeve behet me mentesha. Kontakti me token behet me tapa plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme.
Dorezat duhet te jene inoksi.
Para se te filloje prodhimi ngjyrat do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori, dhe permasat duhet te maten edhe nje here nga prodhuesit.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Etazhier nr.17

Permasat : Pjesa e poshtme.- 4500× 450 ×516 mm
Pjesa e siperme. - 4500× 300 ×1582 mm cope 1



Etazhieri perbehet nga keto elemente:

-Pjesa e poshtme
a) Nje kuti me suprine dhe fund si dhe me ndarje te brendshme
b) 10 kapake me dimension 447 mm

-Pjesa e siperme
a) Nje raft pa kapake i mbeshtetur mbi pjesen e poshtme dhe me kapje ne mur

Etazhieri prodhohet me melamin ngjyre pana me trashesi 16 mm ne pjeset e brendshme dhe me akrelik ngjyre pana me trashesi 18 mm ne te gjitha pjeset e dukshme. Shpina eshte e perbere me fiber me trashesi 4 mm me ngjyre pana.
Bashkimi i elementeve behet me vida te dimensioneve perkatese. Montimi i kapakeve behet me mentesha. Kontakti me token behet me tapa plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme.
Dorezat duhet te jene inoksi.
Para se te filloje prodhimi ngjyrat do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori, dhe permasat duhet te maten edhe nje here nga prodhuesit.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.

Karriget

Llojet : 4






Karriget jane 4 tipe :

a) Karrige zyre cope 3
b) Karrige klase me tapiceri cope 33
c) Karrige klase pa tapiceri cope 26
d) Karrige klase me tapiceri blu cope 57

Karriget e zyrave jane me rrota dhe me tapiceri ngjyre bezhe
Karriget e sherbimit jane te thjeshta me tapiceri ngjyre bezhe .
Karriget e klasave jane te thjeshta prej druri le luera me ngjyre gri e erret.
Karriget e klasave me tapiceri blu jane per klasa te medha mbledhjeje

Para se te filloje prodhimi ngjyrat dhe aksesoret do te percaktohen nga personi pergjegjes i caktuar nga investitori.
Prodhim, Furnizim dhe Vendosje.