

Quito, 8 de julio de 2019

De mis consideraciones:

Asunto: Proyecto 103568 y 103570 – Programa Integral Amazónico**IaL-19-75619“Adquisición de cercas eléctricas en el marco del Programa Integral Amazónico**

En relación con el concurso de la referencia, nos permitimos hacerles llegar la siguiente ADENDA con el fin de ajustar la información de las bases detallada a continuación:

ADENDA No. 2

- a) Dentro de los servicios conexos se incrementa el rubro por capacitación del correcto uso e instalación de las cercas (dual y solar), 1 en Napo; 1 en Orellana; 1 en Zamora; y 2 en Morona Santiago.
- b) Las especificaciones técnicas se modifican de acuerdo a lo siguiente:

DONDE DICE:			DEBE DECIR		
CERCA ELECTRICA DUAL			CERCA ELECTRICA DUAL		
Para rayos/ Desviador de rayos	Para rayos de 2 electrodos. Elaborado en material de polipropileno. Resistente rayos UV. Lámina y tornillo galvanizado.	1	Para rayos o Desviador de rayos	Para rayos de 2 electrodos. Elaborado en material de polipropileno. Resistente rayos UV. Lámina y tornillo galvanizado. O desviador de rayos	1
Cuchilla doble tiro (Interruptor de energía)	Material de polipropileno, resistencia a los rayos UV	1	Cuchilla doble tiro o switch (Inter ruptor de energía)	Material de polipropileno, resistencia a los rayos UV	1
Cinta para cerca Eléctrica	Fabricado con material polipropileno y acero. Mínimo 5 filamentos. Dimensión 20mm de ancho. Diámetro del filamento de acero min. .012mm. Rollo de 200m.	1	Cinta para cerca Eléctrica	Fabricado con material polipropileno y acero. Mínimo 5 filamentos. Ancho 12mm . Diámetro del filamento de acero min. .012mm. Rollo de 200m.	1

Alambre galvanizado acerado	Alambre triple galvanizado para cerca eléctrica # 14. Rendimiento min. 40 m por kg. Rollo 25 kg.	1	Alambre galvanizado acerado	Alambre triple galvanizado para cerca eléctrica diámetro entre 2,4 mm a 2,6 mm . Rollo 25 kg	1
CERCA ELÉCTRICA CON PANEL SOLAR			CERCA ELÉCTRICA CON PANEL SOLAR		
Para rayos/ Desviador de rayos	Para rayos de 2 electrodos. Elaborado en material de polipropileno. Resistente rayos UV. Lámina y tornillo galvanizado.	1	Para rayos o Desviador de rayos	Para rayos de 2 electrodos. Elaborado en material de polipropileno. Resistente rayos UV. Lámina y tornillo galvanizado. O desviador de rayos	1
Cuchilla doble tiro (Interruptor de energía)	Material de polipropileno, resistencia a los rayos UV	1	Cuchilla doble tiro o switch (Interruptor de energía)	Material de polipropileno, resistencia a los rayos UV	1
Cinta para cerca Eléctrica	Fabricado con material polipropileno y acero. Mínimo 5 filamentos. Dimensión 20mm de ancho. Diámetro del filamento de acero min. 012mm. Rollo de 200m.	1	Cinta para cerca Eléctrica	Fabricado con material polipropileno y acero. Mínimo 5 filamentos. Ancho 12mm . Diámetro del filamento de acero min. 012mm. Rollo de 200m.	1
Alambre galvanizado acerado	Alambre triple galvanizado para cerca eléctrica # 14. Rendimiento min. 40 m por kg. Rollo 25 kg.	1	Alambre galvanizado acerado	Alambre triple galvanizado para cerca eléctrica diámetro entre 2,4 mm a 2,6 mm . Rollo 25 kg	1

c) Se comparte el documento "Formularios -laL-19-75619 - Adquisición de Cercas Ajustados"

Atentamente,
Unidad de Adquisiciones - PNUD