

**წყალტუბოს რაიონის სოფ.ზარათში მდინარე რიონზე ნაპირსამაგრი
ნაგებობის პროექტი**

№რიგზე	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდების დახასიათება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	
				ნორმატი-ვის ერთეულ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6
1	სნ და წ IV-2-82 1-22-9	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვრითვით უკუერილის მოსაწყობად	1000 მ³		4.186
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13.20	55.26
	სრფ 12-116	ექსკავატორი 0,65მ3	მანქ.სთ	29.50	123.49
		სხვა მანქანები	მან.	2.10	8.79
		ღორღი	მ3	0.05	0.21
2	სრფ 13 სგკ გვ.6	დატვრითული ადგილობრივი გრუნტის ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა	ტ		8162.70
3	სნ და წ IV-2-82 38-15-4	შემოტანილი გრუნტით უკუერილის მოწყობა პიონერული მეთოდით ბუღდოზერით 10 მ-ზე გადაადგილებით	1000 მ³		4.186
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	5.61	23.48
	სრფ 12-139	ბუღდოზერი 108 ცხ.ძ.	მანქ.სთ	0.25	1.05
4	კარიერის ფასი	ავტოთვითმცლელში ჩატვირთული 1.0 დიამეტრი ქვის ღირებულება კარიერში	მ³		4969.0

1	2	3	4	5	6
5	სრფ 13 კ=1.15 სგკ გვ.6 მ.18	ქვის შეძენა ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა	ტ		13416.30
6	სნ და წ IV-2-82 38-2-2	ქვანაყარი ბერმის მოწყოლა ქვის ჩაყრით პიონერული მეთოდით	1000 მ³		4.969
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	4.64	23.06
	სრფ 12-139	ბუღდლოხერი 108 ცხ.ძ.	მანქ.სთ	13.70	68.08
7	სნ და წ IV-2-82 1-22-9	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვრითვით დროებითი გზის მოსაწყობად	1000 მ³		0.254
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13.20	3.35
	სრფ 12-116	ექსკავატორი 0,65მ3	მანქ.სთ	29.50	7.49
		სხვა მანქანები	მან.	2.10	0.53
		ღორდი	მ3	0.05	0.01
8	სრფ 13 სგკ გვ.6	ადგილობრივი დატვირთული გრუნტის ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა	ტ		495.30
9	IV-2-82 1-25-2	ბერმის თხემზე ადგილობრივი მასალით დროებითი გზის მოწყობა 10 მეტრზე გადაადგილებით 180 ცხ.ძ. ბუღდლოხერით	1000 მ3		0.254
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3.23	0.82
	სრფ 12-139	ბუღდლოხერი 108 ცხ.ძ.	მანქ.სთ	3.620	0.919
		სხვა მანქანები	მან.	0.18	0.05
		ღორდი	მ3	0.04	0.01

1	2	3	4	5	6
		რიგი მოძრაობების დადგენა გამოვლენის წერტილებზე ვერტიკალური სპილენძის მილების მოთავსებით (სიგრძით 2 მეტრი) 1/3 ბიძგით ქვემოთ ბოლოში, მეწყერსაშიშ ზონაში 1 მეტრ სიღრმეზე და განთავსებული პორიზონტალულად 8 მეტრ მანძილზე , პორიზონტალურად მეწყერსაშიშ ზონის გასწვრივ 1 გამოვლენის წერტილით მეწყერსაშიშ ზონის თითოეულ ბოლოში. ბოლო წერტილები უნდა იყოს ხელუხლებელ მიწაზე და არა მეწყერსაშის ზონაში. გამოვლენის წერტილები უნდა განთავსდეს ხაზში ისე რომ მომდევნო მოძრაობები უნდა იყოს აშკარა აცილებით არსებული სწორი ხაზების წერტილებისგან. პოზიცია მოიცავს მასალებს და მუშა ხელს	სულ ჯამი		
		სულ			
		ზედნადები ხარჯები			
		სულ			
		მოგება			
		სულ			
		სხვა ხარჯები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)			
		სულ			