

ANNEXE X. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les procédures, séquences et formats d'encodage que nous vous imposons ont pour but de nous permettre une lecture comparative objective des différentes offres qui nous sont soumises. Nos vous recommandons pour tout élément d'information complémentaire à celles que nous exigeons et que vous jugez utiles de porter à notre connaissance pour mieux appréhender les performances techniques de votre offre, de joindre celles-ci au chapitre informations complémentaires du fournisseur.

TRAVAUX DIVERS ET D'ETANCHEITE DES BLOCS: A - B - C - E - H - J

Article/Equipement/ Service	Description des équipements	Description des équipements par le Soumissionnaire
LOT N°1 - TRAVAUX D'ETANCHEITE		
C: DISPENSAIRE - H: OPERATION/PNUD - J: ANR	Nettoyage et assèchement de la dalle et chéneaux	
	Formes de pente en TV et chape sur chen. et surf. Plane	
	Fourniture et pose d'étanchéité en mamouthalu Rm=60cm	
	Enlèvement de la toiture en tôle et traitement de la charpente métallique	
	Fourniture et pose de tôle Galva bac Tôle d'acier galvanisé Z 225 laqué recto PVDF 25 microns, (ou Plastisol 100 microns), verso laqué 7 microns épaisseur 0,75 (norme P34-301 : 1994).	
Blocs A - COORDINATION et Bloc B - PROGRAMME	Nettoyage et assèchement de la dalle et chéneaux	
	Formes de pente en TV et chape sur chen. et surf. Plane	
	Fourniture et pose d'étanchéité en mamouthalu Rm=60cm	
	Enlèvement de la toiture en tôle et traitement de la charpente métallique	
	Fourniture et pose de tôle Galvabac Tôle d'acier galvanisé Z 225 laqué recto PVDF 25 microns, (ou Plastisol 100 microns), verso laqué 7 microns épaisseur 0,75 (norme P34-301 : 1994).	
Lot N°2 - Transformation des patios en salles d'attente et Travaux Divers		
Blocs A-B-C-H-J	Dalle en BA dosé à 350kg/m3 - PNUD OPE - ANR	
	Enlèvement des végétaux et Hérissonnage du Patio	
	Dallage en béton dosé à 250 kg/m3	
	Revêtement du sol en matériaux identique à l'existant	
	Fermeture en vitre des Arcades donnant au patio	
	Déplacement des baies vitrées B. Achat à 2,5m/Bloc H	
	Rehausse du N. du sol côté terrasse B. Achat + Revêt,	
	Aménagement de la cafétéria Bloc H	
	Déplacement des baies vitrées salle de confér, compta	
	Rehausse des N. du sol côté terrasse A/B + Revêt,	
	Portes vitrées de 2,20x90	
	Cloisonnement léger en PVC/vitres pour trois bureaux	
Enlèvement de la toiture en tole et traitement des		

zones	
de fuites retouchées par l'entreprise chinoise 72,00m2	

Lot N°3 - Travaux de peinture d'application d'enduits et traitement d'humidité

COORDINATION - PROGRAMME - DISPENSARE - PNUD OP - UNFPA – ANR	Peinture extérieure étanche y compris grattage sur 6 Blocs Peinture pour Protection et décoration des façades Adaptée pour la décoration des murs. Travaux neufs et rénovation Très résistant aux intempéries, au farinage, à l'alcalinité, à l'abrasion naturelle et aux atmosphères industrielles Formule à faible teneur en COV Absence d'odeur Microporeux Excellente adhérence Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D	
	Peinture intér. glycéro y compris grattage Blocs A et B	
	Peinture sous plafond compris T. humid, et enduit A et B	
	Peinture extérieure étanche y compris grattage sur 6 Blocs Peinture pour Protection et décoration des façades Adaptée pour la décoration des murs. Travaux neufs et rénovation Très résistant aux intempéries, au farinage, à l'alcalinité, à l'abrasion naturelle et aux atmosphères industrielles Formule à faible teneur en COV Absence d'odeur Microporeux Excellente adhérence Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D2	
	Peinture intér. glycéro y compris grattage sur 4 Blocs	
	Peinture sous plafond compris traitement humid, et enduit	

LOT N°4 - BLOC.E - TRAVAUX D'ETANCHEITE

Bloc E (OMS)	Nettoyage et assèchement de la dalle et cheneaux	
	Formes de pente en TV et chape sur chen. et surf. Plane	
	Fourniture et pose d'étanchéité en mamouthalu Rm=60cm	
	Enlèvement de la toiture en tole et traitement de la charpente métallique	
	Fourniture et pose de tôle Galvabac Tôle d'acier galvanisé Z 225 laqué recto PVDF 25 microns, (ou Plastisol 100 microns), verso laqué 7 microns épaisseur 0,75 (norme P34-301 : 1994).	

TRAVAUX DE PEINTURE

Bloc E (OMS)	Peinture ext. Etanche y compris grattage sur 6 Blocs Peinture pour Protection et décoration des façades Adaptée pour la décoration des murs. Travaux neufs et rénovation Très résistant aux intempéries, au farinage, à l'alcalinité, à l'abrasion naturelle et aux atmosphères industrielles Formule à faible teneur en COV Absence d'odeur Microporeux Excellente adhérence Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D2	
	Peinture intér. glycéro y compris grattage sur 6 Blocs	

Article/Equipement/Service	Description des équipements	Description des équipements par le Soumissionnaire
TRAVAUX DE PEINTURE Bloc E (OMS)	Peinture ext. Etanche y compris grattage sur 6 Blocs Peinture pour Protection et décoration des façades Adaptée pour la décoration des murs. Travaux neufs et rénovation Très résistant aux intempéries, au farinage, à l'alcalinité, à l'abrasion naturelle et aux atmosphères industrielles Formule à faible teneur en COV Absence d'odeur Microporeux Excellente adhérence Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D2	
	Peinture intér. glycéro y compris grattage sur 6 Blocs	
	Peinture sous plafond compris traitement humid, et enduit	
	Peinture ext. Etanche y compris grattage sur 6 Blocs Peinture pour Protection et décoration des façades Adaptée pour la décoration des murs. Travaux neufs et rénovation Très résistant aux intempéries, au farinage, à l'alcalinité, à l'abrasion naturelle et aux atmosphères industrielles Formule à faible teneur en COV Absence d'odeur Microporeux Excellente adhérence Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D2	
	Peinture intér. glycéro y compris grattage sur 6 Blocs	
	Peinture sous plafond compris traitement humid, et enduit	