



## “Ficha técnica para mobiliarios”

### Especificaciones de silla ejecutiva

Estructura color negro	
Garantía mínima: 1 año	
Espaldar tapizado en nylon color negro	
Asiento: tapizado en tela color negro	
Base: cromada color negro con ruedas	
Brazos: ajustables color negro	

### Especificaciones de silla visitantes

Estructura color negro	
Garantía mínima: 1 año	
Espaldar tapizado en nylon color negro	
Asiento: tapizado en tela color negro	
Base: cromada acero inoxidable, patas fijas	
Brazos: fijos color negro	

### Especificaciones de silla operativas

Estructura color negro	
Garantía mínima: 1 año	
Espaldar tapizado en nylon color negro	
Asiento: tapizado en tela color negro	
Base: cromada plástica color negro, con ruedas	
Brazos: fijos color negro	

### Especificaciones de bancadas

Estructura acero inoxidable	
Garantía mínima: 1 año	
Espaldar tapizado en tela color negro	
Asiento: tapizado en tela color negro	

Base: cromada acero inoxidable, patas fijas
Brazos: a los extremos
Línea de asientos igual o menor a 4

### Especificaciones técnicas de mobiliario

Las estaciones de trabajo, credenzas y escritorios contarán con las siguientes especificaciones respecto a sus componentes de fabricación (ver condiciones):

#### Especificaciones de tableros de sheetboard

Acabado: melanina color miel o similar	 
Material: MDP RH resistente a humedad	
Espesor: 25 mm	
Densidad $\pm$ -5%: 600 kg/m <sup>3</sup>	
Peso: 78 kgm	
Módulo de ruptura. Flexión mínima: 170 kg/cm <sup>2</sup>	
Hinchamiento max. 2hr (%): 2	
Resistencia a tracción mínima: 5.0 kg/cm <sup>2</sup>	
Agarre a tornillo mínimo (kg f):	
En la cara: 125	
En el canto: 110	
Pandeo longitudinal max.: 7 mm	
Garantía mínima: 6 años	

#### Especificaciones de tableros de sheetboard

Acabado: melanina color amaretto o similar	 
Material: MDP RH resistente a humedad	
Espesor: 25 mm	
Densidad $\pm$ -5%: 600 kg/m <sup>3</sup>	
Peso: 78 kgm	
Módulo de ruptura. Flexión mínima: 170 kg/cm <sup>2</sup>	
Hinchamiento max. 2hr (%): 2	
Resistencia a tracción mínima: 5.0 kg/cm <sup>2</sup>	
Agarre a tornillo mínimo (kg f):	
En la cara: 125	
En el canto: 110	
Pandeo longitudinal max.: 7 mm	
Garantía mínima: 6 años	

**Especificaciones de tableros de sheetboard**

Acabado: melanina color ébano o símil	
Material: MDP RH resistente a humedad	
Espesor: 25 mm	
Densidad $\pm$ -5%: 600 kg/m <sup>3</sup>	
Peso: 78 kgm	
Módulo de ruptura. Flexión mínima: 170 kg/cm <sup>2</sup>	
Hinchamiento max. 2hr (%): 2	
Resistencia a tracción mínima: 5.0 kg/cm <sup>2</sup>	
Agarre a tornillo mínimo (kg f): En la cara: 125 En el canto: 110	
Pandeo longitudinal max.: 7 mm	
Garantía mínima: 6 años	

**Especificaciones de estructura de soporte**

Material: acero galvanizado	
Pintura electroestática	
Dimensiones: perfil galvanizado 2x1 pulg.	
Color: gris	
Forma: rectangular	
Módulo de ruptura. Flexión mínima: 170 kg/cm <sup>2</sup>	
Hinchamiento max. 2hr (%): 2	
Resistencia a tracción mínima: 5.0 kg/cm <sup>2</sup>	
Agarre a tornillo mínimo (kg f): En la cara: 125 En el canto: 110	
Pandeo longitudinal max.: 7 mm	
Garantía mínima: 6 años	

**Especificaciones de estructura de soporte**

Material: acero galvanizado	
Pintura electroestática	
Dimensiones: perfil galvanizado 2x1 pulg.	
Color: negro	
Forma: rectangular	
Módulo de ruptura. Flexión mínima: 170 kg/cm <sup>2</sup>	
Hinchamiento max. 2hr (%): 2	

Resistencia a tracción mínima: 5.0 kg/cm <sup>2</sup>
Agarre a tornillo mínimo (kg f): En la cara: 125 En el canto: 110
Pandeo longitudinal max.: 7 mm
Garantía mínima: 6 años

