

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ

Дата: 21 мая 2020г.

Касательно: Тендер № RFQ/038/20 – Поставка цистерн на прицепе и сварочных агрегат в
Каракалпакстан

Настоящее Дополнение вносится к Запросу на коммерческое предложение № RFQ/038/20 от 9 мая 2020 года на «Поставку цистерн на прицепе и сварочных агрегат в Каракалпакстан».

Вносимые изменения являются следующими:

1. «Описание и спецификацию» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 1 ниже.
2. «Форму подачи предложения» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 2 ниже.
3. Новый крайний срок подачи предложения: **01 июня 2020 года, до 18:00 местного времени (GMT +5, Ташкент).**

Все Дополнения к Запросу на коммерческое предложение № RFQ/038/20 являются его неотъемлемой частью, и все участники должны соблюдать требования, внесенные такими дополнениями.

Отклонение от требований, внесенные дополнениями к настоящему Запросу на коммерческое предложение, может привести к оценке предложения как не отвечающим требованиям и снятию от дальнейшего рассмотрения.

Все остальные пункты и условия Запроса на коммерческое предложение № RFQ/038/20 остаются без изменения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ 1: ПИЩЕВАЯ ЦИСТЕРНА НА ПРИЦЕПЕ				
No.	Описание товара	К-во/ Ед.изм.	Пож-ста, укажите валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)	
			Цена за единицу	Общая цена
1	ПИЩЕВАЯ ЦИСТЕРНА НА ПРИЦЕПЕ Назначение: Пищевая цистерна на прицепе предназначена для перевозки воды. Ориентировочное фото:  Эксплуатация: Прицеп транспортируется/буксируется трактором (или грузовым автомобилем) с мощностью hp/kW: 200/147. Обслуживание: Мойка и санитарная обработка емкости должна производиться через горловину, которая закрывается термоизолированной (герметичной) крышкой с дыхательным клапаном. Комплектация: Объем цистерны: на 2300л.; Кол-во секций: 2 термоизолированных отсека по 1150 литров каждый; Внутренняя емкость должна быть изготовлена из пищевой нержавеющей стали, наружная обшивка плакированный (окрашенный) металл; Тип: термос; Шасси: 2-х осное; 4 колеса R16; Тормоз наката: инерционный; Сцепное устройство: крюк-петля; Кран: шаровый, увеличенного диаметра; Световая сигнализация: в соответствии с ПДД; Наклейка на цистерну: «ВОДА». Гарантия: Минимум 12 календарных месяцев. Сертификация и стандарты: Предлагаемая пищевая цистерна на прицепе должна быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO). Предоставление Сертификата Соответствия является обязательным (если применимо). Регистрация: Для регистрации в Управлении Безопасности Дорожного	2 компл.		

	Движения (Республика Узбекистан), изготовитель/поставщик обязан предоставить полный комплект необходимой документации.			
	Стоимость:			
	Стоимость транспортировки (конечный адрес доставки: <i>Тахтакупырский район, ССГ Караой, 231109, Лесхоз ауыл, Каракалпакстан, Республика Узбекистан</i>):			
	Другие расходы (укажите если имеются)			
	НДС (если применимо к местным поставщикам):			
	Итоговая стоимость предложения по Лоту 1, включающая все расходы:			

ЛОТ 2: ПРИЦЕП ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК				
No.	Описание товара	К-во/ Ед.изм.	Пож-ста, укажите валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)	
			Цена за единицу	Общая цена
1	ПРИЦЕП-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК Назначение: Прицеп-топливозаправщик предназначен для транспортировки дизельного топлива и заправки им сельскохозяйственной техники. Ориентировочное фото:  Эксплуатация: Прицеп-топливозаправщик транспортируется/буксируется трактором (или средне-тоннажным автомобилем) с мощностью hp/kW: 200/147. Состав полуприцепа: Рама с прицепным устройством; два колеса на пневматических шинах; цистерна; топливораздаточная колонка; трубопровод, тормоз. Цистерна состоит из внутреннего корпуса, выполненного из нержавеющей технической стали. Снаружи облицована тонколистовой конструкционной, низкоуглеродистой или нержавеющей сталью. Термоизоляция цистерны не допускает изменения температуры светлых нефтяных продуктов. Полуприцеп представляет собой цистерну с дыхательным клапаном, установленную на раме, которая является также базой для установки топливораздаточной колонки и ящика для песка. Рама сцепной петлей соединяется с навесным устройством трактора. Электрическая топливораздаточная колонка через гибкий рукав и трубопровод подсоединена к	1 компл.		

цистерне и электрическим кабелем к аккумуляторной батарее трактора. Рама установлена на двух опорных колесах и стояночной опоре. Тормоз полуприцепа, обеспечивающий безопасность обслуживания в процессе работы, соединен с тормозной пневмосистемой трактора гибкими шлангами через пневмопровод. Стояночный тормоз имеет механический привод рукояткой. Совмещенный механический дыхательный клапан (СМДК) предназначен для регулирования давления в газовом пространстве цистерны и защиты от попадания пламени и искр внутрь цистерны. Наполнение цистерны полуприцепа осуществляется сверху через заливную горловину люка сторонним насосом до предельно допустимого уровня, контролируемого через смотровое окно уровнемера. Работа по раздаче топлива осуществляется согласно инструкции по эксплуатации на топливораздаточную колонку. Работа световых приборов полуприцепа осуществляется от электрической системы трактора через разъем жгута. Полуприцеп оснащен габаритными фонарями с указателями поворотов, а также заземляющим устройством.			
Основные характеристики (в пределах): Тип изделия: полунавесное; Агрегатируется с трактором: МТЗ-80, МТЗ-82; Вместимость цистерны: - геометрическая: $4,2\text{м}^3 - 4,5\text{м}^3$; - полезная: $3,7\text{м}^3 - 4\text{м}^3$; Тип привода рабочих органов: электрический 12V; Производительность насоса: $3,36\text{м}^3/\text{ч} - 3,40\text{м}^3/\text{ч}$ (56 – 58л/мин); Давление в цистерне: - разряжения: не менее 0,00025МПа; - избыточно: не более 0,0017МПа; Транспортная скорость: не более 25км/ч; Стояночная тормозная система: механическая с ручным приводом; Дорожный просвет: не менее 400мм; Количество обслуживающего персонала: 1чел. (тракторист-оператор); Габаритные размеры (в пределах): - длина без трактора: 4540мм – 4600мм; - ширина: 2150мм – 2200мм; - высота: 2500мм – 2600мм; Масса: 1700кг – 1900кг. На резервуаре наносится надпись «ОГНЕОПАСНО» и другие обозначения согласно требованиям ТУ и ДОПОГ.			
Гарантия: Минимум 12 календарных месяцев.			
Сертификация и стандарты: Предлагаемый прицеп-топливозаправщик должен быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO). Предоставление Сертификата Соответствия является обязательным (если применимо).			
Регистрация: Для регистрации в Управлении Безопасности Дорожного Движения (Республика Узбекистан), изготовитель/поставщик обязан предоставить полный комплект необходимой документации.			
Стоимость:			

	Стоимость транспортировки (конечный адрес доставки: <i>Тахтакупырский район, ССГ Караой, 231109, Лесхоз ауыл, Каракалпакстан, Республика Узбекистан</i>):	
	Другие расходы (укажите если имеются)	
	НДС (если применимо к местным поставщикам):	
	Итоговая стоимость предложения по Лоту 2, включающая все расходы:	

ЛОТ 3: СВАРОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ КОЛЕСНЫЙ				
No.	Описание товара	К-во/ Ед.изм.	Пож-ста, укажите валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)	
			Цена за единицу	Общая цена
1	СВАРОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ КОЛЕСНЫЙ Назначение: Сварочный агрегат колёсный (САК): автономная установка, вырабатывающая электрический ток для сварки и резки электродуговой сваркой. Агрегат представляет собой автономную передвижную станцию, предназначенную для эксплуатации в местах, где нет возможности подключения к сети питания. Оборудование состоит из двух главных узлов: автономного источника питания (двигателя) и генератора, производящего ток. Агрегаты изготавливаются с учетом влияния природных факторов (дождя, снега, жары), присущих определенным регионам. Ориентировочное фото:  Эксплуатация: САК транспортируется/буксируется трактором (или грузовым автомобилем) с мощностью hp/kW: 200/147. Основные характеристики (в пределах): Номинальная/Максимальная мощность генератора: 40кВА/44кВА; Номинальная/Максимальная мощность генератора: 32кВт/35кВт; Напряжение: 230/400В; Частота: 50Гц; Расход топлива: 5 – 7,5л/час; Объем топливного бака: 60 – 65л; Дисплей: цифровой; Альтернатор/генератор переменного тока: синхронный, щёточный; К-во фаз: 3; Система пуска: электростартер; Исполнение: закрытое/в кожухе, на шасси. Двигатель: Система охлаждения: жидкостная; Число цилиндров: 4; Мощность двигателя: 55 – 65л.с.; Двигатель: дизельный; Число оборотов двигателя: 1500 – 1800об/мин; Тип топлива: дизельное топливо; Альтернатор - материал обмоток: медь 100%.	2 компл.		

	Сварочные характеристики: Сварочное напряжение, рабочее: 36В; Продолжительность нагрузки/включения (ПН/ПВ): 60%; Сварочный ток (DC): 20 – 400А.			
	Минимальный комплект поставки: Инструкция, гарантийный талон, аккумулятор 12V/30AH, автоматическое зарядное устройство для АКБ.			
	Гарантия: Минимум 12 календарных месяцев.			
	Сертификация и стандарты: Предлагаемый САК должен быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO). Предоставление Сертификата Соответствия является обязательным (если применимо).			
	Регистрация: Для регистрации в Управлении Безопасности Дорожного Движения (Республика Узбекистан), изготовитель/поставщик обязан предоставить полный комплект необходимой документации.			
	Стоимость:			
	Стоимость транспортировки (конечный адрес доставки: <i>Тахтакупырский район, ССГ Караой, 231109, Лесхоз ауыл, Каракалпакстан, Республика Узбекистан</i>):			
	Другие расходы (укажите если имеются)			
	НДС (если применимо к местным поставщикам):			
	Итоговая стоимость предложения по Лоту 3, включающая все расходы:			

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров и услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение № RFQ/038/20 – *Поставка цистерн на прицепе и сварочных агрегат в Каракалпакстан:*

ЛОТ 1: ПИЩЕВАЯ ЦИСТЕРНА НА ПРИЦЕПЕ				
No.	Описание товара	К-во/ Ед.изм.	Пож-ста, укажите валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)	
			Цена за единицу	Общая цена
1	ПИЩЕВАЯ ЦИСТЕРНА НА ПРИЦЕПЕ Назначение: Пищевая цистерна на прицепе предназначена для перевозки воды. Ориентировочное фото:  Эксплуатация: Прицеп транспортируется/буксируется трактором (или грузовым автомобилем) с мощностью hp/kW: 200/147. Обслуживание: Мойка и санитарная обработка емкости должна производиться через горловину, которая закрывается термоизолированной (герметичной) крышкой с дыхательным клапаном. Комплектация: Объем цистерны: на 2300л.; Кол-во секций: 2 термоизолированных отсека по 1150 литров каждый; Внутренняя емкость должна быть изготовлена из пищевой нержавеющей стали, наружная обшивка плакированный (окрашенный) металл; Тип: термос; Шасси: 2-х осное; 4 колеса R16; Тормоз наката: инерционный; Сцепное устройство: крюк-петля; Кран: шаровый, увеличенного диаметра; Световая сигнализация: в соответствии с ПДД; Наклейка на цистерну: «ВОДА». Гарантия: Минимум 12 календарных месяцев. Сертификация и стандарты: Предлагаемая пищевая цистерна на прицепе должна быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO). Предоставление Сертификата Соответствия является обязательным (если применимо). Регистрация: Для регистрации в Управлении Безопасности Дорожного Движения (Республика Узбекистан), изготовитель/поставщик	2 компл.		

	обязан предоставить полный комплект необходимой документации.			
	Стоимость:			
	Стоимость транспортировки (конечный адрес доставки: <i>Тахтакупырский район, ССГ Караой, 231109, Лесхоз ауыл, Каракалпакстан, Республика Узбекистан</i>):			
	Другие расходы (укажите если имеются)			
	НДС (если применимо к местным поставщикам):			
	Итоговая стоимость предложения по Лоту 1, включающая все расходы:			

ЛОТ 2: ПРИЦЕП ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК				
No.	Описание товара	К-во/ Ед.изм.	Пож-ста, укажите валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)	
			Цена за единицу	Общая цена
1	ПРИЦЕП-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК Назначение: Прицеп-топливозаправщик предназначен для транспортировки дизельного топлива и заправки им сельскохозяйственной техники. Ориентировочное фото:  Эксплуатация: Прицеп-топливозаправщик транспортируется/буксируется трактором (или средне-тоннажным автомобилем) с мощностью hp/kW: 200/147. Состав полуприцепа: Рама с прицепным устройством; два колеса на пневматических шинах; цистерна; топливораздаточная колонка; трубопровод, тормоз. Цистерна состоит из внутреннего корпуса, выполненного из нержавеющей технической стали. Снаружи облицована тонколистовой конструкционной, низкоуглеродистой или нержавеющей сталью. Термоизоляция цистерны не допускает изменения температуры светлых нефтяных продуктов. Полуприцеп представляет собой цистерну с дыхательным клапаном, установленную на раме, которая является также базой для установки топливораздаточной колонки и ящика для песка. Рама сцепной петлей соединяется с навесным устройством трактора. Электрическая топливораздаточная колонка через гибкий рукав и трубопровод подсоединена к цистерне и электрическим кабелем к аккумуляторной батарее	1 компл.		

трактора. Рама установлена на двух опорных колесах и стояночной опоре. Тормоз полуприцепа, обеспечивающий безопасность обслуживания в процессе работы, соединен с тормозной пневмосистемой трактора гибкими шлангами через пневмопровод. Стояночный тормоз имеет механический привод рукояткой. Совмещенный механический дыхательный клапан (СМДК) предназначен для регулирования давления в газовом пространстве цистерны и защиты от попадания пламени и искр внутрь цистерны. Наполнение цистерны полуприцепа осуществляется сверху через заливную горловину люка сторонним насосом до предельно допустимого уровня, контролируемого через смотровое окно уровнемера. Работа по раздаче топлива осуществляется согласно инструкции по эксплуатации на топливораздаточную колонку. Работа световых приборов полуприцепа осуществляется от электрической системы трактора через разъем жгута. Полуприцеп оснащен габаритными фонарями с указателями поворотов, а также заземляющим устройством.			
Основные характеристики (в пределах): Тип изделия: полунавесное; Агрегатируется с трактором: МТЗ-80, МТЗ-82; Вместимость цистерны: - геометрическая: 4,2м³ – 4,5м³; - полезная: 3,7м³ – 4м³; Тип привода рабочих органов: электрический 12V; Производительность насоса: 3,36м³/ч – 3,40м³/ч (56 – 58л/мин); Давление в цистерне: - разряжения: не менее 0,00025МПа; - избыточно: не более 0,0017МПа; Транспортная скорость: не более 25км/ч; Стояночная тормозная система: механическая с ручным приводом; Дорожный просвет: не менее 400мм; Количество обслуживающего персонала: 1чел. (тракторист-оператор); Габаритные размеры (в пределах): - длина без трактора: 4540мм – 4600мм; - ширина: 2150мм – 2200мм; - высота: 2500мм – 2600мм; Масса: 1700кг – 1900кг. На резервуаре наносится надпись «ОГНЕОПАСНО» и другие обозначения согласно требованиям ТУ и ДОПОГ.			
Гарантия: Минимум 12 календарных месяцев.			
Сертификация и стандарты: Предлагаемый прицеп-топливозаправщик должен быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO). Предоставление Сертификата Соответствия является обязательным (если применимо).			
Регистрация: Для регистрации в Управлении Безопасности Дорожного Движения (Республика Узбекистан), изготовитель/поставщик обязан предоставить полный комплект необходимой документации.			
Стоимость:			
Стоимость транспортировки (конечный адрес доставки: <i>Тахтакупырский район, ССГ</i>)			

	Караой, 231109, Лесхоз ауыл, Каракалпакстан, Республика Узбекистан):	
	Другие расходы (укажите если имеются)	
	НДС (если применимо к местным поставщикам):	
	Итоговая стоимость предложения по Лоту 2, включающая все расходы:	

ЛОТ 3: СВАРОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ КОЛЕСНЫЙ				
No.	Описание товара	К-во/ Ед.изм.	Пож-ста, укажите валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)	
			Цена за единицу	Общая цена
1	СВАРОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ КОЛЕСНЫЙ Назначение: Сварочный агрегат колёсный (САК): автономная установка, вырабатывающая электрический ток для сварки и резки электродуговой сваркой. Агрегат представляет собой автономную передвижную станцию, предназначенную для эксплуатации в местах, где нет возможности подключения к сети питания. Оборудование состоит из двух главных узлов: автономного источника питания (двигателя) и генератора, производящего ток. Агрегаты изготавливаются с учетом влияния природных факторов (дождя, снега, жары), присущих определенным регионам. Ориентировочное фото:  Эксплуатация: САК транспортируется/буксируется трактором (или грузовым автомобилем) с мощностью hp/kW: 200/147. Основные характеристики (в пределах): Номинальная/Максимальная мощность генератора: 40кВА/44кВА; Номинальная/Максимальная мощность генератора: 32кВт/35кВт; Напряжение: 230/400В; Частота: 50Гц; Расход топлива: 5 – 7,5л/час; Объем топливного бака: 60 – 65л; Дисплей: цифровой; Альтернатор/генератор переменного тока: синхронный, щёточный; К-во фаз: 3; Система пуска: электростартер; Исполнение: закрытое/в кожухе, на шасси. Двигатель: Система охлаждения: жидкостная; Число цилиндров: 4; Мощность двигателя: 55 – 65л.с.; Двигатель: дизельный; Число оборотов двигателя: 1500 – 1800об/мин; Тип топлива: дизельное топливо; Альтернатор - материал обмоток: медь 100%. Сварочные характеристики:	2 компл.		

Сварочное напряжение, рабочее: 36В; Продолжительность нагрузки/включения (ПН/ПВ): 60%; Сварочный ток (DC): 20 – 400А. Минимальный комплект поставки: Инструкция, гарантийный талон, аккумулятор 12V/30AH, автоматическое зарядное устройство для АКБ. Гарантия: Минимум 12 календарных месяцев. Сертификация и стандарты: Предлагаемый САК должен быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO). Предоставление Сертификата Соответствия является обязательным (если применимо). Регистрация: Для регистрации в Управлении Безопасности Дорожного Движения (Республика Узбекистан), изготовитель/поставщик обязан предоставить полный комплект необходимой документации.			
Стоимость:			
Стоимость транспортировки (конечный адрес доставки: <i>Тахтакупырский район, ССГ Караой, 231109, Лесхоз ауыл, Каракалпакстан, Республика Узбекистан</i>):			
Другие расходы (укажите если имеются)			
НДС (если применимо к местным поставщикам):			
Итоговая стоимость предложения по Лоту 3, включающая все расходы:			

Примечания:

1. Частичное предложение допускается по Лотам. Участники могут предлагать предложение для одного лота или любой комбинации лотов. Каждый Лот оценивается отдельно и контракт будет присуждаться по Лотам.
2. Участники торгов должны предлагать подлинный, абсолютно новый (ранее не употребленный) фирменный товар. ПРООН имеет право провести осмотр во время изготовления и/или после поставки товара по своему собственному усмотрению.
3. Осмотр территории изготовителя/поставщика будет организован по запросу.
4. Брошюры и технические детали предлагаемого товара ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением.

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного запроса на предоставление коммерческого предложения и должны быть рассмотрены всеми заявителями:
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>

При подаче предложения, участники соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме:

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив **ПРАВУЮ** колонку приведённой ниже формы:

Требования ПРООН	Ответ участника
Срок действия предложения: ☒ 60 календарных дней с даты вскрытия Предложений. В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.	☐ Да ☐ Нет ☐ <i>Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»:</i> _____

Предлагаемый период гарантии: ☒ Минимум 12 последовательных месяцев.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____
Описание гарантийного покрытия: ☒ Стандартная гарантия производителя.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____
Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо): ☒ Гарантия на Товар и запасные части на минимальный период 12 последовательных месяцев. ☒ Техническая поддержка. ☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на новый Товар если ранее поставленный не соответствует Спецификации или не подлежит ремонту.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2020): ☒ DAP-Тахтакупырский район, Каракалпакстан, Республика Узбекистан. Таможенное оформление¹, при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____
Условия оплаты: Оплата местным участникам зарегистрированные в Узбекистане: ☒ Производится в Узбекских сумах посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки товара до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН. Оплата зарубежным участникам зарегистрированные за пределами Узбекистана: ☒ Производится в Долларах США или Евро посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки продукции до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____
Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС): ☒ Применимо к местным участникам, зарегистрированные в Узбекистане: предложение <u>должно включать</u> НДС* отдельной строкой (если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС); ☒ Применимо к зарубежным участникам, зарегистрированные за пределами Узбекистана: предложение <u>не должно включать</u> НДС. *Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС!	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____
Сроки поставки: Предельный срок поставки 90 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____

¹ Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.

Внимание: если срок поставки, указанный в предложении, превышает установленный предельный срок, такое предложение может быть отклонено!	
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на: ☒ Русском; и/или ☒ Английском	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали «Нет»: _____
Ликвидированные убытки: ☒ Будут применены в случае просрочки в поставке. Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,1%. Максимальное количество дней задержки: 15 календарных дней. После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали “Не принимается”: _____
Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН.	☐ Не включена ☐ Включена ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали “Включена”: _____
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните если выбрали “Не принимается”: _____
Юридическое название Участника: <i>[укажите юридическое название участника]</i>	
Юридический адрес в стране регистрации: <i>[укажите юридический адрес участника в стране регистрации]</i>	
Контактная информация уполномоченного представителя Участника: ФИО: <i>[вставить ФИО уполномоченного представителя]</i> Адрес: <i>[вставить адрес уполномоченного представителя]</i> Номер телефона: <i>[вставить номера телефона уполномоченного представителя]</i> Адрес эл. почты: <i>[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя]</i>	

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]