

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SDC/040/MINEC/2020 Adquisición de Equipos Tecnológicos

Enmienda 01

La presente enmienda tiene por finalidad:

- Establecer el nuevo plazo para la recepción de cotizaciones en el proceso de solicitud de cotización SDC/040/MINEC/2020; en tal sentido se establece como nuevo término el 06 de julio de 2020 hasta las 03:00 P.M. Hora Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
- 2. Enmendar/corregir los siguientes ítems:

ITCN#	Contidad	Descripción	Descripción
ITEM	Cantidad	ORIGINALMENTE DONDE DICE:	SE MODIFICA POR Y DEBE DECIR:
1		Televisor de 65"	Televisor de 65"
	1	Características (incluye el puerto para sistema de audio	Características (incluye el puerto para sistema de
		y soporte para TV):	audio y soporte para TV):
		Tipo de pantalla, LED	· Tipo de pantalla, LED
		· Tamaño de pantalla 163 cm (65'')	· Tamaño de pantalla 163 cm (65'')
		· Resolución 3,840 x 2,160	· Resolución 3,840 x 2,160
		· Video UHD Engine	· Video UHD Engine
		· Ángulo de visualización Wide Viewing Angle	· Ángulo de visualización Wide Viewing Angle
		· Audio Dolby Digital Plus	· Audio Dolby Digital Plus
		· Tipo de altavoz 2CH	· Tipo de altavoz 2CH
		· Smart TV	· Smart TV
		· Sintonizador digital DVB-T2CS2	· Sintonizador digital ISDB-Tb
		· HbbTv1.5	· HbbTv1.5
		· Conectividad HDMI 4 puertos	· Conectividad HDMI 4 puertos
		· 2 puertos USB	· 2 puertos USB
		· 1 entrada LAN RJ45	· 1 entrada LAN RJ45
		· Wi-Fi Integrado	· Wi-Fi Integrado
		· Procesador Quad-Core	· Procesador Quad-Core
		Fuente de alimentación AC220-240V 50/60Hz	Fuente de alimentación 110-120V, 60Hz
		Favor incluir:	Favor incluir:
		Sistema de audio	Sistema de audio
		· Potencia total 1500W	· Potencia total 1500W
		· Sub-Woofer 10' / 3 ohm	· Sub-Woofer 10' / 3 ohm
		· Conectividad USB	· Conectividad USB
		· Entrada de audio 3.5 mm	· Entrada de audio 3.5 mm
		· Conexión múltiple de bluetooth	· Conexión múltiple de bluetooth
		Consumo de energía en Stand-by (principal) 0.5W	Consumo de energía en Stand-by (principal) 0.5W
		Soporte para TV	Soporte para TV
		Tamaño de la pantalla 65", con ruedas	Tamaño de la pantalla 65", con ruedas
		multidireccionales antideslizantes y con frenos.	multidireccionales antideslizantes y con frenos.
2	2	Proyector de video multimedia	Proyector de video multimedia
		· Tamaño de imagen 30" a 300" (0,87m - 14,5 m)	· Tamaño de imagen 30" a 300" (0,87m - 14,5 m)
		· Zoom 1 - 1,6	· Zoom 1 - 1,6
		· Método de proyección Frontal / Posterior / Techo	· Método de proyección Frontal / Posterior / Techo
		· Relación de aspecto 16:9	· Relación de aspecto 16:9
		· Tipo de lámpara 200W UHE	· Tipo de lámpara 200W UHE
		· Vida útil de la lámpara 4.500 horas (Normal); 7.500	· Vida útil de la lámpara 4.500 horas (Normal); 7.50
		horas (Eco).	horas (Eco).
		Tamaño de la imagen 30" a 300" (0,87m - 14,5 m).	Tamaño de la imagen 30" a 300" (0,87m - 14,5 m).




		_	7
		· Entrada computadora D-sub15	· Entrada computadora D-sub15
		· 2 puertos HDMI	· 2 puertos HDMI
		· Puerto USB tipo A (Memoria USB imágenes /	· Puerto USB tipo A (Memoria USB imágenes /
		Módulo inalámbrico)	Módulo inalámbrico)
		· Puerto USB tibo B mini	· Puerto USB tibo B mini
		Salida audio stereo mini	Salida audio stereo mini
		Sanda audio stereo mini	
			Incluir:
			✓ Base de techo para el proyector
			✓ Pantalla del proyector, de acuerdo con las
			siguientes características:
			• Resolución: 3840 x 2160
			 Pantalla multitáctil interactiva de 20
			puntos
			• Tamaño 65 pulgadas
			• Relación de Aspecto 16:9
			 Área Visible 1428.48(H)*803.52mm
			 Tamaño del píxel 0.496mm*0.372mm
			 Unidad de retroiluminación Tipo LED
			Directo
			 Tiempo de Respuesta 8ms(Typ)
			• Frecuencia de Refresco 60Hz
			 Profundidad de color 1.07 Billion
			• Ángulo de Visión 178°
 			• Vida Útil del panel (typ) 30.000 Horas
		Sistema de videoconferencia de alta definición	Sistema de videoconferencia de alta definición que
		<u>Micrófonos</u> :	contenga lo siguiente:
		10 micrófonos omnidireccionales con un radio	Micrófonos:
		de acción de 6 metros (20 ft).	 10 micrófonos omnidireccionales con un
		• Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 11 kHz.	radio de acción de 6 metros (20 ft).
		Dos micrófonos inalámbricos.	• Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 11 kHz.
		Cámara:	Dos micrófonos inalámbricos.
		Cámara ultra HD admite zoom óptico y zoom	Cámara:
		digital y e-PTZ.	Cámara ultra HD admite zoom óptico y
		Sistema de manos libres.	zoom digital y e-PTZ.
		<u>Videoconferencia</u> :	 Sistema de manos libres.
		Videoconferencia Full HD 1080P y códec	 Panorámica, inclinación y zoom
		H.265 / HEVC	robotizados controlados con remoto o
		 Campo de visión de 90°. 	consola
			• Panorámica +/- 90°
		escalable (SVC).	• Inclinación +35° / -45
		Altavoces (Rx) con respuesta de frecuencia de	 Zoom 10x HD sin pérdida
		120 Hz – 14 kHz.	 Campo visual:
2		 Nivel de salida máximo: 91 dB SPL. 	• Diagonal: 90°
3	1	Compatible con USB 2.0.	• Horizontal: 82,1°
		Dos salidas HDMI y dos entradas de contenido	• Vertical: 52,2°
1		HD (HDMI + Mini-DP)	• Full HD 1080p 30 fps
		Audio y vídeo conformes con UVC para	• •
			H.264 UVC 1.5 con codificación de video
		compatibilidad con diversas aplicaciones.	escalable (SVC)
1		(Skype, WebEx, Cisco).	 Enfoque automático
1		Sistema manos libres	 5 pre-ajustes de cámara
		Integración completa con las plataformas de	 Control remoto (PTZ) de otros productos
		nube líderes en el mercado.	ConferenceCam (con servicios
		Videoteléfonos:	compatibles)
		Pantalla táctil de 7" capacidad de 1024×600	
		•	Kensington Security Slot
		Videollamada 1080p30 Full-HD	 Indicador LED de silencio/anulación de
		Cámara de 2 megapíxeles de alta definición	silencio de video
		Bluetooth incorporado 4.0 + EDR para	 Adaptador para trípode estándar
		auriculares y dispositivos móviles	Videoconferencia:
		Wi-Fi (de doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz,	Videoconferencia Full HD 1080P y códec
		802.11a / b / g / n)	H.265 / HEVC
		Salida estándar HDMI	
			• Campo de visión de 90°.
		Puerto USB (2.0)	



Altavoces (Rx)

- Respuesta de frecuencia: 120 Hz 14 kHz
- Sensibilidad: 83 dB SPL +/-3 dB a 1 W/1 M
- Nivel de salida máximo: 91 dB SPL
- Distorsión: <5% de 200 Hz

<u>TV Screen 65</u> pulgadas Smart con base metálica. Todos los equipos con sus soportes deben quedar debidamente instalados y en funcionamiento.



- H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable (SVC).
- Altavoces (Rx) con respuesta de frecuencia de 120 Hz – 14 kHz.
- Nivel de salida máximo: 91 dB SPL.
- Compatible con USB 2.0.
- Dos salidas HDMI y dos entradas de contenido HD (HDMI + Mini-DP)
- Audio y vídeo conformes con UVC para compatibilidad con diversas aplicaciones. (Skype, WebEx, Cisco).
- Sistema manos libres
- Integración completa con las plataformas de nube líderes en el mercado.

Dos - Videoteléfonos IP:

- Pantalla táctil de 7" capacidad de 1024×600
- Videollamada 1080p30 Full-HD
- Cámara de 2 megapíxeles de alta definición
- Bluetooth incorporado 4.0 + EDR para auriculares y dispositivos móviles
- Wi-Fi (de doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz, 802.11a / b / g / n)
- Salida estándar HDMI
- Puerto USB (2.0)

Dos - Altavoces (Rx)

- Respuesta de frecuencia: 120 Hz 14 kHz
- Sensibilidad: 83 dB SPL +/-3 dB a 1 W/1
- Nivel de salida máximo: 91 dB SPL
- Distorsión: <5% de 200 Hz

TV Screen 65 pulgadas Smart con base metálica.

Todos los equipos con sus soportes deben quedar debidamente instalados y en funcionamiento.



Los demás términos y condiciones establecidos en el documento de solicitud de cotización permanecen sin ninguna alteración.

Agradeciendo su debida atención, se despide,

Saludos cordiales
PNUD Venezuela