















NORMA DE DISEÑO	NSR–10
CAPACIDAD ADM DEL SUELO	15 Ton/m²
PERFIL DE SUELO	TIPO C
GRUPO DE OCUPACIÓN	I=1.0
GRADO DISIPACIÓN DE ENERGIA	(DMI) Ro=2.5
GRADO DISIPACIÓN DE ENERGIA ESTRUCTURA CONCRETO	(DMI) Ro=2.5
GRADO DISIPACIÓN DE ENERGIA CUBIERTA METÁLICA	(DMI) Ro=3.0
CARGA VIVA CUBIERTA	200 Kgf/m²
CARGA VIVA CUBIERTA METALICA	35 Kgf/m ²

PROYECTO:

P–283
RESTAURANTE GALERÍAS TURBACO
DISEÑO ESTRUCTURAL

BT INGENIERÍA
DISEÑO DE ESTRUCTURAS

JOSE ANTONIO TRESPALACIOS REYES
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS & DISEÑO DE ESTRUCTURAS

ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES

Las medidas para fabricación deben ser verificadas en obra.

ACERO:60.000 P.S.I. y 40.000 P.S.I.para ≠ 1/4"
CONCRETO: 4.000 P.S.I. –280Kg/cm2 –28 Mpa
ACERO DE PERFILES & PLATINAS: A–36
ACERO DE PERNOS: A–325
SOLADO Fc=140Kg/cm² –14 Mpa

MODIFICACIONES/REVISIONES

No.	CONTENIDO	FECHA

CONTIENE:

DETALLE DESPIECE VIGAS CIMENTACIÓN

DIBUJÓ: MARCELA & GIAN DIBUJANTE PROYECTISTA
ESCALA: Indicadas
FECHA: MARZO 2020

FIRMA:

JOSE ANTONIO TRESPALACIOS REYES
MAT. 13202145570 BLV
ESTE PLANO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA DEL DISEÑADOR

FIRMA:

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE
MAT.

FORMATO: A2
PLANO No. E–02