

ХИДРОЛОШКА МЕРНА СТАНИЦА

01. ВОЛКОВИЈА МАВРОВСКА

01		ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ред број	ИНФРАСТРУКТУРА	ОПИС
	Генерален опис за постоечката локацијата	Постоечката хидролошка мерна станица се состои од бетонска платформа (5.0 м x 5.0 м) со бетонски скали кои водат до речното корито и мерна летва сместена во корито на реката
	Пристапен пат	Постоечката хидролошка мерна станица се наоѓа во непосредна близина на регионалниот пат Маврово – Дебар
	Потребни активности	Инфраструктура за поставување на хидролошка мерна опрема Платформа и скали • Чистење на платформата од вегетација (мов и грмушки) • Сечење на дрво од спротивната страна на речниот брег • Зајакнување на постоечките бетонските скали L =1.50 м со поставување/анкерување на арматура за повторно поврзување на бетонската платформа и на дел од скалите и бетонирање на последните две скали Инфраструктурни елементи за поставување на хидролошка мерна опрема • Набавка и поставување на U челичен профил на бетонската платформа, во долниот дел челичниот профил да биде сферично исечен и во долниот дел до 500мм да биде со повеќе отвори Ф 1-2.5 мм за отекување на водата), за да не собира наноси • Набавка и поставување на Ф челичен профил заварена на U челичен профил претходно подготовка за навој за поставување на хидролошка мерна опрема (навојот да биде подготвен согласно хидролошката опрема) • Набавка и поставување на ХДПЕ древо Ф 32 мм • Набавка на катанец мин 100 мм со стандард МКС ЕН 12320 2019 – (земја на потекло членка на ЕУ) • Поставување на заштитна капа од челични профили Инфраструктура за поставување на Мерна летва Ограда • Изработка на бетонска платформа 1.0 x 1.0 м над постоечката бетонска платформа за поставување на ограда а • Набавка и поставување на ограда од челични кутијастии профили со височина од мин 1000.00 мм и должина од 500.00 мм – 800.00 мм • Набавка и поставување подлога (на ограда се поставува) за поставување на опрема од 300мм x 500 м од челичен лим со

		дебелина од 3.0 мм и со поставување на потконструкција/косници од челични профили

Генерална забелешка е дека сите челични профили (освен поцинкуваните) треба да се заштитат со еден слој на заштитен премаз и два слоја на заштитна масна боја



