

ХИДРОЛОШКА МЕРНА СТАНИЦА

03. ЖИРОВНИЧКА

3		ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ред број	ИНФРАСТРУКТУРА	ОПИС
	Генерален опис за постоечката локацијата	Постоечката хидролошка мерна станица се состои од мерна летва поставена во коритото на реката
	Пристапен пат	Постоечката хидролошка мерна станица се наоѓа во непосредна близина на регионалниот пат Маврово – Дебар (под постоечки мост), кај раскрсницата за локалниот пат за с. Жировница
	Потребни активности	Инфраструктура за поставување на хидролошка мерна опрема Инфраструктурни елементи за поставување на хидролошка мерна опрема • Чистење на платформата од вегетација (грмушки, ниско и високо-стеблеста вегетација) • Сечење на дрво • Ископ и бетонирање на коса платформа со широчина од мин 500-700 мм дел од коритото на реката и дел на брегот од реката за поставување на легнати челични U профили • Набавака и поставување на U челични профили поставени во бетонскиот шлиц од бетонската платформата, U челичен профил со помала широчина како основа, поставен со челични плочки (на секои 500 мм од двете страни и отвори за поставување на завртки/анкери) на бетонската платформа и друг U челичен профил како капак се поставува со заварени челични плочки (на секои 500 мм од двете страни и отвори за поставување на завртки/анкери) на бетонската платформа, двата крајни U челични профили да бидат сферично исечени и во долниот дел до 500мм да биде со повеќе отвори Ф 1-2.5 мм за отекување на водата, за да не собира наноси • Набавка и поставување на U челичен профил на бетонски сид со заварени челични плочки (на секој 500 мм од двете страни и отвори за поставување на завртки/анкери), во долниот дел челичниот профил да биде сферично исечен и во долниот дел до 500мм да биде со повеќе отвори Ф 1-2.5 мм за отекување на водата, за да не собира наноси • Изработка на прстен од челични продили кој се поставува од долната страна како алка која ги стега двата U профили • Набавка и поставување на Ф челичен профил заварена на U челичен профил претходно подготовка за навој за поставување на хидролошка мерна опрема (навојот да биде подготвен согласно хидролошката опрема) • Поставување на ХДПЕ цедро Ф32 мм или Ф 40 мм за заштита на соната • Набавка на катанец мин 100 мм со стандард МКС ЕН 12320 2019 – (земја на потекло членка на ЕУ) • Поставување на заштитна капа од челични профили Инфраструктура за поставување на Мерна летва

		• Се поставува на U профилот кој е со косина дел поставен во речното корито и дел од брегот на реката Ограда • Набавка и поставување на ограда од челични кутијаста профили со височина од мин 1000.00 мм и должина од 500.00 мм – 800.00 мм • Набавка и поставување подлога (на ограда се поставува) за поставување на опрема од 300мм x 500 м од челичен лим со дебелина од 3.0 мм и со поставување на потконструкција/косници од челични профили
--	--	--

Генерална забелешка е дека сите челични профили (освен поцинкуваните) треба да се заштитат со еден слој на заштитен премаз и два слоја на заштитна масна боја

