Documento de aclaración
SDC-36-2022
“Equipos de comunicación para la red de datos”

Pregunta 1; ¿Los SFP+ que requieren son short range, large range o extended range?

Respuesta 1: Los requerimientos con los que deben cumplir los transivers son los siguientes:

- Hot-pluggable SFP+ footprint
- Supports 9.95 to 10.5 Gb/s bit rates
- Power dissipation < 1W
- RoHS-6 compliant (lead-free)
- Commercial temperature range -5°C to 70°C
- Maximum link length of 400m on OM4 MMF
- Uncooled 850nm VCSEL laser
- Receiver limiting electrical interface
- Duplex LC connector
- Built-in digital diagnostic functions

Pregunta 2: ¿Necesitan la licencia Advanced Features para que los switches puedan manejar protocolos de enrutamiento dinámico?

Respuesta 2: No es necesaria la adquisición de licencias adicionales para los equipos.

Pregunta 3: ¿El soporte técnico que solicitan es por parte del fabricante o también por parte de nosotros?

Respuesta 3: El contrato de Soporte 24x7 debe de ser con el fabricante

Pregunta 4: ¿Estos switches deben tener todos los puertos Poe o parcial?

Respuesta 4: Todos los puertos (48) deben ser Poe. El Switch debe de ser Full PoE