

POZO IMPERMEABLE

CI07 60x60
CT=-0.10
CZe=-0.74
CZs=-0.80

CI01 60x110
CT=-0.10
CZe=-1.47
CZs=-1.57

CI02 60x110
CT=-0.10
CZe=-1.24
CZs=-1.34

CI03 60x60
CT=-0.10
CZe=-1.04
CZs=-1.10

CI04 60x60
CT=-0.10
CZe=-0.76
CZs=-0.82

CI05 60x60
CT=-0.10
CZe=-0.66
CZs=-0.72

CI06 60x60
CT=-0.10
CZe=-0.54
CZs=-0.60

CI01 60x110
CT=-0.10
CZe=-1.47
CZs=-1.57

POZO IMPERMEABLE

REFERENCIAS:

CI 60
CI 110
CI 150
CI 200
CI 250
CI 300
CI 350
CI 400
CI 450
CI 500
CI 550
CI 600
CI 650
CI 700
CI 750
CI 800
CI 850
CI 900
CI 950
CI 1000

CLAMADA 60/60
CANTIDAD DE FLUJO
MATERIAL/DIAMETRO
LONGITUD/PENDIENTE

- TUBERÍA PRIMARIA / SUSPENDIDA / SUSPENDIDA PROYECTADA
- TUBERÍA SECUNDARIA / SUSPENDIDA / SUSPENDIDA PROYECTADA
- TUBERÍA VENTILACIÓN / SUSPENDIDA / SUSPENDIDA PROYECTADA
- TUBERÍA PLUVIALES / SUSPENDIDA / SUSPENDIDA PROYECTADA

NOTAS:

- Tuberías de desagüe en PVC-Uh 43.35 n
- Polipropileno sanitario con uniones con anillo de goma
- Salida de plétes, tamaño de ducha y bidet Ø40 al 1% salvo indicación en contrario
- Salida de CSA 463 al 1% salvo indicación en contrario
- Tuberías primarias Ø110 al 2% salvo salida de CSA a indicación en contrario
- Las columnas de desagüe tienen puntos de

- PI PUNTO DE INSPECCIÓN
- INTERCEPTOR DE GRASA
- PI PUNTO DE INSPECCIÓN
- INTERCEPTOR DE GRASA
- PI PUNTO DE INSPECCIÓN
- INTERCEPTOR DE GRASA

- CAJA SFORNADA PVC - REJA DE PISO
- REJA DE PISO
- CAJA SFORNADA PVC - TAPADA
- VÁLVULA DE ASPIRACIÓN
- COLUMNAS DESAGÜES
- PR PRIMARIAS
- SE SECUNDARIAS
- PL PLUVIALES
- V-SE / V-PR VENTILACIÓN SECUNDARIA / PRIMARIA